



LEICA DA300 Générateur De Signal



Hz kHz
512 8
640 33
131
84



- Le générateur Leica DA300 peut être utilisé en combinaison avec le Leica DD300.
- Permet de détecter les câbles et conduites conducteurs qui ne **sont pas** sous tension et qui n'émettent aucun signal radio.
- Le générateur de signal permet également de détecter ou de tracer des conduites d'évacuation en PVC et des canalisations en béton à l'aide de la Leica Trace Rod en option.
- Détection de conduites sur de longues distances.
- Améliore la détection des conduites dans les zones soumises à d'importantes interférences.
- Indication de profondeur en combinaison avec le DD300.
- Robuste et très facile à utiliser.
- Puissance de sortie : 4 niveaux.
- Puissance maximale : 1 W.
- **Fréquences : 8 kHz / 33 kHz / 131 kHz / 512 Hz / 640 Hz.**
- Signal sonore : oui.
- Indice de protection : IP67.
- **Alimentation : batterie Li-Ion rechargeable.**
- Autonomie : 25 h.
- Livré avec le Leica DA300, les câbles de raccordement, une batterie Li-Ion, un chargeur et un piquet de terre.

Prix € 1399

Hors TVA

Piles rechargeables

Prix € 1099

Hors TVA

Piles alcalines

