



Leica
Geosystems



Zeno FLX100
Plus GPS




Prix € 4419
Hors TVA



LEICA DT100 Détecteur De Câbles

- Le détecteur de câbles de précision Leica DT100 avec système de traçage accélère la détection, la localisation, le suivi et l'évitement des câbles et conduites.
- Outil unique d'analyse de fréquence UI/UX permettant d'identifier la meilleure fréquence à utiliser sur le terrain.
- Modes Locate et Sweep.
- Clavier à touches souples (Soft-Touch).
- Sensibilité de détection réglée automatiquement.
- Jusqu'à 28 fréquences pré réglées de 256 Hz à 200 kHz.
- 16 fréquences d'induction / 22 langues.
- Grand écran LCD couleur avec capteur de luminosité intégré.
- Signal sonore à l'approche d'un câble ou d'une conduite.
- Fonction de détection automatique : fonction de recherche combinée.
- Avertissement de zone dangereuse : oui.
- Indicateur de maintenance : oui.
- Fréquences : 50 Hz à 200 kHz.
- Indication de profondeur jusqu'à 11 m (en combinaison avec le DE100).
- Indice de protection : IP65. / Autonomie : 15 h.
- Précision de l'indication de profondeur : 5 %.
- Alimentation : batteries Li-Ion rechargeables.
- **Option** : compatible avec le Leica Zeno FLX100 Plus GPS pour les mesures SIG/GIS (voir page 42).

Leica
Geosystems



Prix € 3621
Hors TVA

LEICA DE100 10W Générateur De Signal

- Le générateur 10 W Leica DE100 peut être utilisé en combinaison avec le Leica DT100.
- Permet de détecter les câbles et conduites conducteurs qui ne sont pas sous tension et qui n'émettent aucun signal radio.
- Détection des conduites sur de longues distances.
- Améliore la détection des conduites dans les zones soumises à d'importantes interférences.
- Indication de profondeur en combinaison avec le DT100.
- Robuste et très facile à utiliser.
- Système à double sortie (Dual Output System).
- Communication récepteur / émetteur.
- Clavier à touches souples (Soft-Touch).
- Écran graphique intégré.
- Puissance maximale : 5 W.
- Jusqu'à 100 fréquences pré réglées de 256 Hz à 200 kHz.
- 16 fréquences d'induction.
- 22 langues.
- Fonction multimètre.
- Signal sonore : oui.
- Indice de protection : IP65. / Autonomie : 17 h
- Alimentation : batteries Li-Ion rechargeables.