

Leica
Geosystems

LEICA Pince De Signal I



- Pince de signalisation de $\varnothing$ 100 mm
- Fréquence du signal : 33 kHz
- Permet d'injecter un signal dans un câble ou une conduite
- Longueur du câble : 2 m

Prix € 359
Hors TVA

LEICA Pince De Signal II



- Pince de signalisation de $\varnothing$ 80 mm
- Fréquences de signal : de 256 Hz à 200 kHz
- Utilisable avec les fréquences 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz et 33 kHz
- Permet d'injecter un signal dans un câble ou une conduite
- Longueur du câble : 2 m

Prix € 829
Hors TVA

LEICA Trace Rod 50m



- Leica Trace Rod 50 m
- Fil de détection métallique monté sur une tige en fibre de verre sur enrouleur
- Permet la détection des conduites d'évacuation, des canalisations d'égout et des obstructions
- Le signal peut être transmis sur toute la longueur du fil de détection de 50 m ou uniquement à l'extrémité noire (fonction sonde)

Prix € 915
Hors TVA

LEICA Trace Rod 80m



- Leica Trace Rod 80 m
- Fil de détection métallique monté sur une tige en fibre de verre sur enrouleur
- Permet la détection des conduites d'évacuation, des canalisations d'égout et des obstructions
- Le signal peut être transmis sur toute la longueur du fil de détection de 80 m ou uniquement à l'extrémité noire (fonction sonde)

Prix € 955
Hors TVA

SH40 Bobine De Signal 40m



- Bobine de signal 40 m
- Bobine de signal en fibre de verre avec âme en cuivre
- Permet la détection des conduites d'évacuation et des canalisations d'égout

Prix € 399
Hors TVA

SH60 Bobine De Signal 60m



- Bobine de signal 60 m
- Bobine de signal en fibre de verre avec âme en cuivre
- Permet la détection des conduites d'évacuation et des canalisations d'égout

Prix € 439
Hors TVA



LEICA Digimouse



- La Digimouse est conçue pour être montée sur des déboucheurs de canalisations, des équipements de nettoyage d'égouts ou des caméras d'inspection.
- Fréquences du signal : 8 kHz et 33 kHz
- Dimensions : Ø38 mm × 120 mm
- Profondeur de détection : jusqu'à 5 m
- Autonomie de la batterie : 40 h
- Indice de protection : IP68

Prix € 425
Hors TVA

LEICA Formation Locator



- Explication du fonctionnement de base du détecteur de câbles
- Présentation des différents modes de détection
- Utilisation en combinaison avec un générateur de signal
- Explication du fonctionnement des mesures de profondeur
- Déplacement sur site inclus
- Taille du groupe : maximum 4 personnes
- Durée : ± 60 minutes

Prix € 249
Hors TVA

LEICA Maxi Sonde



- La sonde Maxi est conçue pour être montée sur des déboucheurs de canalisations, des équipements de nettoyage d'égouts ou des caméras d'inspection.
- Fréquences du signal : 8 kHz et 33 kHz
- Dimensions : Ø55 mm × 180 mm
- Profondeur de détection : jusqu'à 12 m
- Autonomie de la batterie : 40 h
- Indice de protection : IP68

Prix € 695
Hors TVA

LEICA Mini Sonde



- La mini-sonde est conçue pour être montée sur des déboucheurs de canalisations, des équipements de nettoyage d'égouts ou des caméras d'inspection.
- Fréquences du signal : 8 kHz et 33 kHz
- Dimensions : Ø18 mm × 87 mm
- Profondeur de détection : jusqu'à 10 m
- Autonomie de la batterie : 20 h
- Indice de protection : IP68

Prix € 425
Hors TVA

LEICA Sac De Transport 100 / 200



- Sac de transport très robuste et étanche pour la protection du détecteur de câbles
- Compatible avec les Leica DD120 et Leica DD130
- Compatible avec les Leica DA220 et Leica DA230

Prix € 69
Hors TVA

LEICA Sac De Transport DD Serie



- Sac de transport très robuste et étanche pour la protection du détecteur de câbles, du générateur et de tous les accessoires.

Prix € 99
Hors TVA