


Leica
Geosystems



kHz
8
33

Hz
512
640



Bluetooth® GPS LOG

Prix € 1469
Hors TVA

LEICA DD175 Détecteur De Câbles

- Le détecteur de câbles Leica DD175 accélère la détection, la localisation, le suivi et l'évitement des câbles et conduites.
- Localisation GPS et transfert de données via Bluetooth.
- Mémoire interne : 64 Mo.
- Très facile à utiliser, avec commande à un seul bouton.
- Sensibilité de détection réglée automatiquement.
- Grand écran LCD avec capteur de luminosité intégré.
- Signal sonore à l'approche d'un câble ou d'une conduite.
- Fonction d'autotest pour éviter les erreurs.
- Fonction de détection automatique : fonction de recherche combinée.
- Fonction de détection des lignes sous tension.
- Fonction de détection radio.
- Fonction de détection Power.
- Fonction de détection par générateur.
- Avertissement de zone dangereuse : oui.
- Indicateur de maintenance : oui.
- Fréquences : 8 kHz / 33 kHz / 512 Hz / 640 Hz.
- Indication de profondeur jusqu'à 3 m (en combinaison avec le DA175).
- Indice de protection : IP54.
- Précision de l'indication de profondeur : 10 %.
- Alimentation : 6 piles AA. / Autonomie : 15 h.

Leica
Geosystems



kHz
8
33

Hz
512
640



Prix € 949
Hors TVA
Piles alcalines

Prix € 1249
Hors TVA
Piles rechargeables

LEICA DA175 Générateur De Signal

- Le générateur Leica DA175 peut être utilisé en combinaison avec le Leica DD175.
- Permet de détecter les câbles et conduites conducteurs qui ne **sont pas** sous tension et qui n'émettent aucun signal radio.
- Le générateur de signal permet également de détecter ou de tracer des conduites d'évacuation en PVC et des canalisations en béton à l'aide de la Leica Trace Rod en option.
- Détection de conduites sur de longues distances.
- Améliore la détection des conduites dans les zones fortement perturbées par les interférences.
- Indication de profondeur en combinaison avec le DD175.
- Robuste et très facile à utiliser.
- Puissance de sortie : 4 niveaux.
- Puissance maximale : 1 W.
- Fréquences : 8 kHz / 33 kHz / 512 Hz / 640 Hz.
- Signal sonore : oui.
- Indice de protection : IP67.
- Alimentation : 4 piles alcalines de type D.
- Option : batterie Li-Ion rechargeable avec chargeur.
- Autonomie : 15 h.
- Livré avec le Leica DA175, les câbles de raccordement et le piquet de terre