

Leica Rugby CLAx en CLH Eerste klas lasers



Geschikt voor alle toepassingen

Uitgerust met alle beschikbare functionaliteiten is de Rugby CLAx de "full-options" laser. Met de hellingsinstellingsmogelijkheid op de laser is er geen compromis op het gebied van flexibiliteit en functies. U betaalt voor de functie die u nodig hebt om uw werk te doen zonder voor de extra functies te betalen die u niet gebruikt.

Eenvoud op zijn best

Met de Leica Rugby CLH maakt u moeiteloos gebruik van de mogelijkheden van de laser. Het systeem bespaart tijd door toepassingen te vereenvoudigen en u productiever te maken. Het robuuste ontwerp verzekert meetstabiliteit en nauwkeurigheid voor uw dagelijkse taken.



leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica Rugby CLAx en CLH



LEICA RUGBY	CLAx	CLH
Garantie	5j/2j omstootgarantie	5j/2j omstootgarantie
Hellingbereik ¹ (X/Y-assen)	15%	8%
Nauwkeurigheid automatische waterpas ²	± 1,5 mm op 30 m (±1/16" bij 100 ft)	± 1,5 mm op 30 m (±1/16" bij 100 ft)
Nivelleringsbereik	± 6°	± 6°
Werkgebied met Combo, RE 140/160	1350 m diameter	1350 m diameter
Bereik afstandsbediening (diameter)	600 m / 1000 ft	600 m / 1000 ft
Laserklasse	2	1
Omgevingsnorm	IP65/MIL-STD-810G	IP65/MIL-STD-810G
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +50 °C -4 °F tot +122 °F	-20 °C tot +50 °C -4 °F tot +122 °F
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +70 °C -40 °F tot +158 °F	-40 °C tot +70 °C -40 °F tot +158 °F
Rotatiesnelheid (rps)	0, 2, 5, 10, 15 omw/s	10 omw/s
Batterijen	Li-Ion	Li-Ion
Batterijduur ³	50 u	50 u
Batterij opladen	5 u (volledig opladen) 1 u snel opladen = 8 u bedrijf	5 u (volledig opladen) 1 u snel opladen = 8 u bedrijf
Afmetingen (H × B × D)	230 mm / 9,1 in 296 mm / 11,7 in 212 mm / 8,3 in	230 mm / 9,1 in 296 mm / 11,7 in 212 mm / 8,3 in
Gewicht met batterijen	3,8 kg / 8,4 lbs	3,8 kg / 8,4 lbs

¹ Maximaal 45° met adapter.

² Precisie bij 25°C (77°F)

³ Batterijduur afhankelijk van externe omstandigheden.

Opmerking: Alle specificaties zijn afhankelijk van geactiveerde functies.



Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Zwitserland. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Zwitserland – 2024.
Leica Geosystems AG is onderdeel van Hexagon AB. 1027725nl – 08.24

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Zwitserland
+41 71 727 31 31

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems